


Gyproc A gipskartonplaat



Gyproc gipskartonplaten bestaan uit een kern van gips en een ommanteling van gerecycled karton. De platen zijn verkrijgbaar met kantvormen AK (afgeschuinde kant), 4xAK (rondom afgeschuinde kant), WK (facet kant) en VK (volle kant). Voor een naadloos eindresultaat worden platen met afgeschuinde kanten toegepast. Deze worden dan strak afgewerkt met Gyproc JointFiller en wapeningsband. Gyproc A platen 9,5, 12,5 en 15 mm zijn voorzien van een Cradle to Cradle certificaat.

Productvoordelen

- ✓ Brandveilig
- ✓ Geluidsisolerend
- ✓ Eenvoudig verwerkbaar
- ✓ Glad en vlak eindresultaat
- ✓ Voorzien van KOMO-kwaliteitsverklaring
- ✓ Voorzien van Cradle to Cradle certificaat



Technische specificaties

Kenmerken en eigenschappen

- Kern van gips met een ommanteling van gerecycled karton
- Leverbaar met diverse kantvormen voor naadloze afwerking of geaccentueerde naden
- Goede geluidsisolerende en brandwerende eigenschappen
- EN 520 classificatie: A
- Kleur karton: ivoorgrijs
- Gewicht:
 - 6,5 mm: ca. 5,0 kg/m²
 - 9,5 mm: ca. 7,7 kg/m²
 - 12,5 mm: ca. 9,1 kg/m²
 - 15 mm: ca. 12,7 kg/m²

Toepassing





Gyproc gipskartonplaten worden toegepast voor het maken van wanden en plafonds in de binnenafbouw, zowel in nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Cradle to Cradle

Gyproc A gipskartonplaten 9,5, 12,5 en 15 mm zijn voorzien van het [Cradle to Cradle certificaat](#). Het Cradle to Cradle principe gaat uit van: afval is voedsel. Alle gebruikte materialen kunnen worden ingezet in een ander product. Hierbij mag geen kwaliteitsverlies zijn en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn.



GYPROC GIPSKARTONPLATEN STANDAARD

Artikel	Artikelomschrijving	Dikte in mm	Breedte in mm	Standaard-lengte in mm
Gyproc AK (A) 	gipskartonplaat met afgeschuinde langskant	6,5	900	3000
		9,5	1200	2600 3000*
		12,5	600	2600 3000 3600
			900	3000
			1200	2400* 2500* 2600* 2800* 3000* 3200* 3600*
		15	1200	3000*
Gyproc WK (A) 	gipskartonplaat met facet langskant	9,5	600	2600 3000 3600
Gyproc VK (A) 	gipskartonplaat met volle langskant	9,5	1200	op aanvraag
		12,5	1200	op aanvraag
Gyproc 4xAK 	gipskartonplaat met rondom afgeschuinde kanten	12,5	600	2500
			1200	2400* 3000*

*Gewicht per plaat > 25 kg; tillen met twee personen.

Contact gegevens
Saint-Gobain Gyproc

Stuartweg 1B
4131 NH Vianen

T: 0347-325100
F: 0347-325125

W: www.Gyproc.nl
E: info@gyproc.nl