


Gyproc WR gipskartonplaat



Gyproc WR gipskartonplaten bestaan uit een kern van gips en een ommanteling van gerecycled karton. De platen zijn geïmpregneerd voor een vertraagde wateropname en ter voorkoming van schimmelvorming. De platen zijn verkrijgbaar met kantvorm AK (Afgeschuinde Kant). In natte ruimtes wordt de plaat voorzien van een waterdichte afwerking, zoals tegelwerk.

Productvoordelen

- ✓ Geïmpregneerde gipskartonplaat voor vertraagde wateropname en ter voorkoming van schimmelvorming
- ✓ Glasvezelversterkt, geschikt als ondergrond voor tegelwerk
- ✓ Ook in 600 mm brede uitvoering voor handzame verwerking
- ✓ Voorzien van KOMO-kwaliteitsverklaring
- ✓ Voorzien van Cradle to Cradle certificaat



Technische specificaties

Kenmerken en eigenschappen

- Kern van gips met een ommanteling van gerecycled karton
- Geïmpregneerd voor vertraagde wateropname
- Verkrijgbaar met kantvorm AK
- EN 520 classificatie: DFH2
- Kleur karton: groen
- Gewicht
 - 12,5 mm: ca. 10,5 kg/m²
 - 15 mm: ca. 12,6 kg/m²


Toepassing

Gyproc WR gipskartonplaten worden toegepast voor het maken van wanden en plafonds in natte ruimtes, zowel in nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Cradle to Cradle

Gyproc WR gipskartonplaten 12,5 en 15 mm zijn voorzien van het [Cradle to Cradle certificaat](#). Het Cradle to Cradle principe gaat uit van: afval is voedsel. Alle gebruikte materialen kunnen worden ingezet in een ander product. Hierbij mag geen kwaliteitsverlies zijn en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn.

Assortiment

GYPROC GIPSKARTONPLATEN STANDAARD				
Artikel	Artikelomschrijving	Dikte in mm	Breedte in mm	Standaard-lengte in mm
Gyproc WR AK (DFH2) 	geïmpregneerde (groene) gipskartonplaat met afgeschuinde langskant	9,5	600	2600
		12,5	600	2600 3000
			1200	2600* 2800* 3000*
			15	1200

*Gewicht per plaat > 25 kg: tillen met twee personen.

1-persoonsplaten

Platen geschikt voor montage door één persoon:

Plaattyp	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Max. plaatlengte (mm)
Gyproc A	9,5	1200	2800
	12,5	600	3600
	12,5	1200	2200
	15	1200	1500
Gyproc WR	9,5	600	3000
	12,5	600	3000

12,5	1200	1900
15	1200	1500

Contact gegevens
Saint-Gobain Gyproc

Stuartweg 1B
4131 NH Manen

T: 0347-325100
F: 0347-325125

W : www.Gyproc.nl
E : info@gyproc.nl