

MDF - lakdraagfolie



MDF - lakdraagfolie is een geperste vezelplaat, aan twee zijden voorzien van een witte, gladde lakdraagfolie met een egaal oppervlak. De schilderklaare folie op basis van kraftpapier is door en door gekleurd en enigszins stroef waardoor een uitstekende verfhechting plaatsvindt. De folie is aangebracht via “continuous press laminate” proces.

De folie kan afgewerkt worden met water- of solventgedragen verf/lak.

Kwaliteit

MDF met tweezijdig witte lakdraagfolie (op basis van kraftpapier). Kanten hebben geen lakdraagfolie en moeten normaal afgewerkt worden.

Verlijming

interieur verlijmd conform EN 314-2, klasse 1 interieur. E1 conform EN14322.

Afmetingen

2440 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 - 16 en 18 mm

3050 x 1220 mm: 9 - 12 - 15 en 18 mm

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar.

Gewicht

ca. 650 of 750 kg/m³

Duurzaam bosbeheer

FSC[®]keurmerk

CE-markering

CE-4

Voordelen lakdraagfolie

Door het egale oppervlak van de lakdraagfolie wordt een gelijkmatige verdeling en een egale absorptie van de laklaag verkregen. De lakdraagfolie kan afgewerkt worden met een verf/lak op basis van acrylaatdispersie of high solid. Door MDF met lakdraagfolie te gebruiken, wordt zwelling van de vezels aan het oppervlak voorkomen. Voorbehandeling van het oppervlak is niet per se nodig. Eventueel reinigen. Aantal lagen is afhankelijk van het gewenste eindresultaat. Zie ook de instructies van de verffabrikant.

De kanten zijn niet voorbehandeld en kunnen gegrond (minimaal 2x) en afgewerkt worden. Door de lakdraagfolie is aanzienlijk minder verf/lak nodig om een glad eindresultaat te verkrijgen.

Toepassing

Interieurbouw, meubelindustrie, plakindustrie, winkelinrichting. Schuifdeuren en scheidingswanden, slaapkamers, kamerinrichtingen. Droge toepassingen.

Zie ook MDF - lakdraagfolie PRO (melamine). Onze ervaringen met beide soorten zijn goed.