


PRODUCTCERTIFICAAT

FALK lichtplaat TR 3+



Doorsnede



Eigenschappen

Kerndikte [mm]	Totale hoogte [mm]	U-waarde [W/m ² .K]	Gewicht [kg/m ²]
3	30	0,22	ca. 2,5

Standaard uitvoering

Werkende breedte:	1.100 mm
Profilering buitenplaat:	Overeenkomstig FALK dak 1100 TR 3+
Lichtdoorlatendheid:	Helder circa 85% en opaal circa 40%
Eindoverlap:	Montage met overlap lengterichting mogelijk
Legrichting:	Linkse- en rechtse uitvoering
UV-bescherming:	Eenzijdig (bovenplaat)
Kleur:	Helder of opaal
Minimale lengte:	500 mm
Maximale lengte:	8.000 mm (aanbevolen max. 5.000 mm. i.v.m. thermische uitzetting bij hogere temperaturen)
Brandklasse:	B-S1-D0 conform NEN-EN 13501-1:2007
Gebruikstemperatuur:	-40 tot + 120 °C
Garantie:	10 jaar



Member of

 European Association for
Panels and Profiles

Mitglied des:

IFBS Industrieverband
für Bausysteme
im Metalleichtbau

lid
koninklijke
metaalunie